


# PENDELFÄSTE A4


|               |                                            |                      |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Material      | A4 (Rostfritt syrafast stål)               | EN 10088-2 EN 1.4404 |
| Belastningar  | Enligt SS- EN 12236 med säkerhetsfaktor 3. |                      |
| Längdtolerans | +0,0 mm/ 0,5 mm.                           |                      |



| Best nr | RSK nr    | Dim mm | Längd mm | Utförande | Antal/fp |
|---------|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| 0107    | 382 01 75 | 30x2   | 2000     | A4        | 6        |




Hål diameter: Ø 11 mm  
Big Ø 13 mm




Hål diameter: 11x36 mm  
Big 13x38 mm

Fördelad punktlast på profil längd 1000 mm med 2 st infästningspunkter


1x1 1 st punktlast




1x2 2 st punktlaster



1x3 3 st punktlaster



1x4 4 st punktlaster



|           |           |
|-----------|-----------|
| Dimension | 30x2 U2   |
| 1 punkt   | 1x0,5 kN  |
| 2 punkter | 2x0,4 kN  |
| 3 punkter | 3x0,3 kN  |
| 4 punkter | 4x0,25 kN |

Jämnt fördelad last på profil längd 1000 mm med 2 st infästningspunkter.

|           |         |
|-----------|---------|
| Dimension | 30x2 U2 |
| Maxlast   | 1,0 kN  |

Address  
Industrivägen 29  
SE-330 10 Bredaryd  
Sweden

Phone  
+ 46 (0)370 841 60  
Fax  
+ 46 (0)370 841 85

Internet  
www.stiglov.se  
e-mail  
info@stiglov.se

Tax reg no  
556209-1909  
VAT no  
SE556209190901

